

# OFERTA NA: CAŁOROCZNY NAMIOT CATERINGOWY

ważna do 2025-04-28

  
DAS COMPANY



SKU: 1D25C46106110261121212121

ROZMIAR:  
**6x25m bok 3m**

CENA:  
**40 548,49 zł**

Zawiera 23% VAT

## OPIS PRODUKTU

### POSZYCIE DACHU

#### FR 620 PVC

Pełny dach ok. 620 g  
Podwójne wywietrzniki  
Większa szczelność  
Łatwa zmiana długości  
Trudnopalny

### POSZYCIE ŚCIAN

#### FR 620 PVC

Boki witrażowe ok. 620 g  
Większa szczelność  
Trudnopalny

### KONSTRUKCJA

#### WINTER

Rury stalowe ok. fi 50 mm  
Łączniki stalowe ok. fi 54 mm  
Stopy stalowe 14 cm

### BRAMY

#### PRZEDNIA - KURTYNA

2,77m x 3,42m

#### TYLNA - PRZESUWNA

2,73m x 3m



Zamówienie realizujemy:  
maksymalnie w **24 godziny**



Samodzielny prosty montaż:  
ok. **9 godziny/8 osób**



Gwarancja:  
**10 lat** na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: **+48 32 50 65 380**

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: [info@dascompany.com](mailto:info@dascompany.com)


Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn

ul. Przemysłowa 10  
32-540 Trzebinia

## DANE TECHNICZNE POSZYCIA

|   |   |
|---|---|
| MATERIAŁ<br>PVC (polichlorek winylu)        | GRAMATURA DACHU<br>ok. 620 g/m <sup>2</sup> |
| GRAMATURA BOKÓW<br>ok. 620 g/m <sup>2</sup> | ZAKRES TEMPERATUR<br>od -40° do +60°        |
| MOCOWANIE<br>Mocne gumki + rzepy            | ODPORNOŚĆ NA UV<br>Tak                      |
| WODOODPORNOŚĆ<br>100%                       | FARTUCH RETENCYJNY<br>Tak                   |
| SYSTEM OVERLAP<br>Tak                       | SYSTEM HERMETIC ⓘ<br>Tak                    |
| SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ<br>Tak                 | SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ<br>Tak                  |
| OGNIOTRWAŁY<br>Tak                          |   |



## KONSTRUKCJA: WINTER

## DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| MATERIAŁ<br>Stal ocynkowana     | ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE<br>Ocynk            |
| MOCOWANIE<br>Śruby na wylot     | ŚREDNICA RUR<br>KONSTRUKCYJNYCH<br>ok. 50 mm |
| ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW<br>ok. 54 mm | GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW<br>ok. 1,7 mm              |
| STOPY<br>14 cm                  | WZMOCNIENIE DACHU<br>Pionowe i poprzeczne    |
| SYSTEM EASY-UP<br>Tak           |  |



## MONTAŻ

## DANE DOTYCZĄCE PACZEK

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| ILOŚĆ PACZEK<br>66     | KUBATURA<br>2.54 m <sup>3</sup> |
| CZĘŚCI ZAMIENNE<br>Tak | WAGA<br>970.07 kg               |

## INSTRUKCJE MONTAŻU

[Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)

[Pobierz instrukcję montażu dachu](#)