


# OFERTA NA: CAŁOROCZNY NAMIOT PRZEMYSŁOWY

ważna do 2025-04-26



SKU: 1C20B74116100121261212121

ROZMIAR:  
**5x20m bok 2,5m**

CENA:  
**36 867,17 zł**

Zawiera 23% VAT

## OPIS PRODUKTU

### POSZYCIE DACHU

#### MS 580 PVC

Dach transparentny ok. 580 g  
Podwójne wywietrzniki  
Większa szczelność  
Łatwa zmiana długości

### POSZYCIE ŚCIAN

#### FR 620 PVC

Boki pełne ok. 620 g  
Większa szczelność  
Trudnopalny

### KONSTRUKCJA

#### POLAR PLUS

Rury stalowe ok. fi 50 mm  
Łączniki stalowe ok. fi 54 mm  
Stopy stalowe 14 cm  
Naciągi dachowe i boczne  
Podwójne zastrzały dachowe i boczne

### BRAMY

#### PRZEDNIA - PRZESUWNA

2,23m x 2,5m

#### TYLNA - KURTYNA

2,33m x 2,81m



Zamówienie realizujemy:  
maksymalnie w 24 godziny



Samodzielny prosty montaż:  
ok. 9 godziny/6 osób



Gwarancja:  
10 lat na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: +48 32 50 65 380

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: [info@dascompany.com](mailto:info@dascompany.com)

Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn

ul. Przemysłowa 10  
32-540 Trzebinia

DACH: MS 580 PVC

ŚCIANY: FR 620 PVC

#### DANE TECHNICZNE POSZYCIA

##### MATERIAŁ

PVC (polichlorek winylu)

##### GRAMATURA DACHU

ok. 580 g/m<sup>2</sup>

##### GRAMATURA BOKÓW

ok. 620 g/m<sup>2</sup>

##### ZAKRES TEMPERATUR

od -40° do +60°

##### MOCOWANIE

Mocne gumki + rzepy

##### ODPORNOŚĆ NA UV

Tak

##### WODOODPORNOŚĆ

100%

##### FARTUCH RETENCYJNY

Tak

##### SYSTEM OVERLAP

Tak

##### SYSTEM HERMETIC ⓘ

Tak

##### SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ


Tak

##### SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ

Tak

##### OGNIOTRWAŁY

Nie



## KONSTRUKCJA: POLAR PLUS

#### DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

##### MATERIAŁ

Stal ocynkowana

##### ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE

Ocynk

##### MOCOWANIE

Śruby na wylot

##### ŚREDNICA RUR

KONSTRUKCYJNYCH

ok. 50 mm

##### ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW

ok. 54 mm

##### GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW

ok. 1,7 mm

##### STOPY

14 cm

##### WZMOCNIENIE DACHU

Pionowe i poprzeczne

##### SYSTEM EASY-UP

Tak

##### NACIĄGI DACHOWE


ok. 2 mm (średnica lin stalowych)

##### NACIĄGI BOCZNE

ok. 2 mm (średnica lin stalowych)

##### WSPORNIKI DACHOWE

ok. 25 mm



# MONTAŻ

## DANE DOTYCZĄCE PACZEK

ILOŚĆ PACZEK

92

KUBATURA

2.46 m<sup>3</sup>

CZĘŚCI ZAMIENNE

Tak

WAGA

737.55 kg

## INSTRUKCJE MONTAŻU

[Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)

[Pobierz instrukcję montażu dachu](#)