

# OFERTA NA: CAŁOROCZNA HALA NAMIOTOWA

ważna do 2025-04-28

  
DAS COMPANY



SKU: 1F28B5620420022222222222

ROZMIAR:  
**8x28m bok 2,5m**

CENA:  
**47 685,62 zł**

Zawiera 23% VAT

## OPIS PRODUKTU

### POSZYCIE DACHU

#### FR 620 PVC

Pełny dach ok. 620 g  
Podwójne wywietrzniki  
Większa szczelność  
Łatwa zmiana długości  
Trudnopalny

### POSZYCIE ŚCIAN

#### MS 580 PVC

Boki pełne ok. 580 g  
Większa szczelność

### KONSTRUKCJA

#### WINTER PLUS

Rury stalowe ok. fi 50 mm  
Łączniki stalowe ok. fi 54 mm  
Stopy stalowe 14 cm  
Naciągi dachowe i boczne

### BRAMY

#### PRZEDNIA - KURTYNA

3,83m x 3,09m

#### TYLNA - KURTYNA

3,83m x 3,09m



Zamówienie realizujemy:  
maksymalnie w **24 godziny**



Samodzielny prosty montaż:  
ok. **11 godziny/8 osób**



Gwarancja:  
**10 lat** na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: **+48 32 50 65 380**

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: [info@dascompany.com](mailto:info@dascompany.com)


Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn

ul. Przemysłowa 10  
32-540 Trzebinia

## DANE TECHNICZNE POSZYCIA

|   |   |
|---|---|
| MATERIAŁ<br>PVC (polichlorek winylu)        | GRAMATURA DACHU<br>ok. 620 g/m <sup>2</sup> |
| GRAMATURA BOKÓW<br>ok. 580 g/m <sup>2</sup> | ZAKRES TEMPERATUR<br>od -40° do +60°        |
| MOCOWANIE<br>Mocne gumki + rzepy            | ODPORNOŚĆ NA UV<br>Tak                      |
| WODOODPORNOŚĆ<br>100%                       | FARTUCH RETENCYJNY<br>Tak                   |
| SYSTEM OVERLAP<br>Tak                       | SYSTEM HERMETIC ⓘ                           |
| SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ                        | SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ                         |
| OGNIOTRWAŁY<br>Tak                          |   |



## KONSTRUKCJA: WINTER PLUS

## DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

|  |   |
|--|---|
| MATERIAŁ<br>Stal ocynkowana                            | ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE<br>Ocynk                       |
| MOCOWANIE<br>Śruby na wylot                            | ŚREDNICA RUR<br>KONSTRUKCYJNYCH<br>ok. 50 mm            |
| ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW<br>ok. 54 mm                        | GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW<br>ok. 1,7 mm                         |
| STOPY<br>14 cm   | WZMOCNIENIE DACHU<br>Pionowe i poprzeczne               |
| SYSTEM EASY-UP<br>Tak                                  | NACIĄGI DACHOWE<br>ok. 2 mm (średnica lin<br>stalowych) |
| NACIĄGI BOCZNE<br>ok. 2 mm (średnica lin<br>stalowych) |   |



# MONTAŻ

## DANE DOTYCZĄCE PACZEK

ILOŚĆ PACZEK

83

KUBATURA

3.41 m<sup>3</sup>

CZĘŚCI ZAMIENNE

Tak

WAGA

1,080.65 kg

## INSTRUKCJE MONTAŻU

[Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)

[Pobierz instrukcję montażu dachu](#)